

Benutzerhandbuch

Türdichtung Türbodendichtung Zugluftstopper für Türen

Inhalt

1. Produktbeschreibung.....	2
2. Lieferumfang.....	2
3. Technische Daten.....	2
4. Vorteile der Türdichtung	2
5. Installation	3
Schritt-für-Schritt-Anleitung:	3
6. Pflege und Reinigung.....	3
7. Entfernung der Türdichtung	3
8. Hinweise zur Anwendung	3
9. Sicherheitshinweise	4

1. Produktbeschreibung

Die Türbodendichtung von Midori ist eine vielseitige und effektive Lösung zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Vermeidung von Zugluft. Dank der innovativen 3D-Kammertechnologie verhindert die Türdichtung den Wärmeverlust und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Zudem bietet sie Schutz vor Lärm, Licht, Staub und Insekten.

2. Lieferumfang

- 1 x Türdichtung (100 cm lang)
- Montageanleitung auf dem Kartondeckel

3. Technische Daten

- Länge: 100 cm
- Breite: 5 cm
- Gewicht: 0,21 kg
- Material: Silikon
- Installationsart: Selbstklebend
- Geeignete Oberflächen: Glatte Türen (nicht für nachlackierte Oberflächen geeignet)

4. Vorteile der Türdichtung

- Energieeffizienz: Verhindert Wärmeverlust und reduziert Heizkosten.
- Zugluftschutz: Stoppt kalte Luftzüge und stabilisiert die Raumtemperatur.
- Schalldämmung: Reduziert Lärm von außen.
- Schutz: Blockiert Licht, Insekten, Staub und unangenehme Gerüche.
- Vielseitigkeit: Anwendbar für Haustüren, Zimmer- und Schiebetüren mit glatter Oberfläche.

5. Installation

Benötigte Zeit: Weniger als 1 Minute

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- Vorbereitung: Reinigen Sie die untere Fläche der Tür gründlich, sodass sie staub- und fettfrei ist.
- Anpassung: Falls nötig, schneiden Sie die Türdichtung mit einer Schere oder einem Cuttermesser auf die benötigte Länge zurecht.
- Anbringen: Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebestreifens ab. Kleben Sie die Türdichtung entlang der unteren Kante der Tür, sodass sie den Boden leicht berührt.
- Befestigung: Drücken Sie die Dichtung gleichmäßig und fest an, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- Aushärtung: Vermeiden Sie es, die Tür in den ersten 12 Stunden häufig zu öffnen oder zu schließen, um die volle Klebekraft zu entfalten.

6. Pflege und Reinigung

- Reinigen Sie die Türdichtung regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Chemikalien.

7. Entfernung der Türdichtung

- Ziehen Sie die Dichtung vorsichtig ab, indem Sie sie an einer Ecke lösen.
- Eventuelle Kleberückstände lassen sich leicht mit einem milden Reinigungsmittel entfernen, ohne die Tür zu beschädigen.

8. Hinweise zur Anwendung

- Nicht geeignet für frisch lackierte oder raue Oberflächen, da dies die Klebewirkung beeinträchtigen kann.
- Die Türdichtung sollte bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C installiert werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

9. Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vermeiden Sie scharfe Gegenstände in der Nähe der Dichtung, um Beschädigungen zu verhindern.